FDP7202PZ Sèche-linge

Simple d'utilisation

Appréciez le confort d'un sèche-linge simple et facile à utiliser.

Contrôler parfaitement le temps de séchage

Grâce à l'option minuterie, vous pouvez décider exactement la durée de votre programme. Sélectionnez une durée de séchage de 20 minutes à 2 heures, par paliers de 10 minutes.

Caractéristiques

• SOIN DU LINGE
•Tambour 2 sondes
•Tambour zinc 3 redans
•Rotation alternée
•CARACTÉRISTIQUES
•Départ différé 3-6-9 h
•Programmes spéciaux: facile à repasser, rafraîchir, textiles mélangés, minuterie 30 min., laine, duvets
•Séchage électronique
•Capacité variable automatique
•Autres indicateurs : nettoyage condenseur, nettoyage filtre, délicat, anti-froissage 90 min., bac plein, minuterie 60 min.
•Volume tambour : 104 L
•CONFORT et SÉCURITÉ
•Position du bac de récupération d'eau et capacité : en haut à gauche , 4.66 L
•Porte reversible
•4 positions possibles d'ouverture du hublot
•Filtre à peluches facile à nettoyer, accessible du devant de l'appareil
• 4 pieds réglables
•DESIGN
• Affichage LED
•Porte opaque

Spécifications techniques

• Capacité maxi de séchage (kg) : 7
•Type de l'appareil : Sèche-linge à condensation
•Technologie de séchage : Condensation électronique
•Classe énergétique* : B
•Consommation d'énergie en kWh/an* : 504
•* sur la base de 160 cycles séchage Coton standard àpleine &demi-charge &de la consommation des modes àfaible puissance. La consommation réelle d'énergie par cycle dépend des conditions d'utilisation de l'appareil : -
•Sèche-linge domestique àtambour : automatique
•Conso. d'énergie en cycle coton pleine charge (kWh)* : 4.29
•Conso. d'énergie en cycle coton demi-charge (kWh)* : 2.26
•Consommation d'énergie en mode arrêt (W)* : 0.41
•Consommation d'énergie en laissé sur marche (W)* : 0.41
•Durée du mode laissé sur marche (min)* : 10
•Durée de séchage du cycle coton pleine charge (mm) : 124
•Durée de séchage du cycle coton demi-charge (mm) : 68
•Efficacité de condensation* : A
•Niveau sonore dB(A)** : 65
•Taux de condensation moyen en cycle coton pleine charge (%) : 91.6
•Taux de condensation moyen en cycle coton demi-charge (%) : 90.9
•Puissance (W) : 2800
•Fréquence (Hz) / Tension (V) : 50/230
•Cordon de raccordement (M) : 1.45
•Dimensions hors tout HxLxP (mm): : 850x600x540
•Dimensions emballées HxLxP (mm) : 900x640x650
•Poids brut/net (kg) : 39.3 / 36.76
•Fabriqué en : Pologne
•Code EAN : 7332543348756

Description produit

Faure916 097 417